

PICK HAMMER

ピックハンマ

- TCA-7型は、シンプルな構造のため、軽量できわめて頑丈な軽破砕用ハンマです。作業がしにくい急傾斜や足場の悪いところ、狭い場所などさまざまな条件の作業現場でも扱いやすく、能率的な作業ができる最もポピュラーなハンマです。
- TCA-7AV型は、標準型の特長にくわえ、新開発防振ハンドル付。新理論に基づく設計により、パワーを損なうことなく振動障害から予防します。

仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
TCA-7	35.0	120	7.2	465	1,250	26φ×80ℓ	1.0	3/4	19 (3/4)
TCA-7AV	35.0	120	8.3	480	1,250	26φ×80ℓ	1.0	3/4	19 (3/4)

※性能は、使用空気圧0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。



TCB TYPE CONCRETE BREAKER

TCB型 コンクリートブレーカ

- TCB型は、強力な打撃力、少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えております。
- TCB-130AV・TCB-200SV型は防振タイプ。あなたを振動障害からまもります。



TCB-130B



TCB-200



TCB-300



ANTI VIBRATION TYPE (防振型)



TCB-130BAV



TCB-200SV

カッター用子セルホルダー



TCB-300



TCB-200

仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PF)	ホース内径 (mm) (in)
TCB-130B	35	130	15.0	490	1,400	26φ×80ℓ	1.05	1	19 (3/4)
TCB-200	40	166	21.2	556	1,050	30φ×88ℓ	1.5	1	19 (3/4)
TCB-300	45	180	30.0	610	950	35φ×88ℓ	1.6	1	19 (3/4)
TCB-130BAV	35	130	16.0	503	1,400	26φ×80ℓ	1.05	1	19 (3/4)
TCB-200SV	40	166	21.4	638	1,050	30φ×88ℓ	1.4	1	19 (3/4)

※性能は、使用空気圧0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。