


SUMITOMO

LEGEST

HYDRAULIC EXCAVATOR FOR REAL PERFORMANCE

SH75X

後方超小旋回ショベル



特定特殊自動車排出ガス基準適合車

よくできたショベルだ。

求めたのは、表面的な性能やデザインではなく、経営者や建設現場からの「^{リアル}Real」な声を具現化すること。
自分の感覚を余すところなく伝え、手足のように動かせる一体感。経営という現実を見据え、
経済性や環境へ配慮することはもちろん、オペレータの視点で設計された高い居住性までも実現。
スペックでは語りきれない実感性能を、ぜひご自身で。

あらゆる「^{リアル}Real」を想定した究極のパフォーマンス・ショベル — ^{レジェスト}LEGEST



LEGEST 後方超小旋回
SH75X

^{レジェスト}意のままに操れる俊敏な動きとパワーを誇る「LEGEST」は、この機械の
性能を示すLegerity（俊敏）とStrong（力強い）を組み合わせた造語です。

よくできた運動性能

オペレータと油圧ショベルが一体となった感覚。
かつてない操作性とパワーをお約束します。

よくできた経済性能

経営者のニーズをカタチに。燃料消費量、耐久性、
メンテナンス性など、これからを見据えて開発しています。

よくできた快適性能

人間工学を追求したキャブ・デザイン。
作業性、快適性を極めた、こだわりのスペースです。



操るたびに実感する意のままの操作性

■ トップクラスの小廻り性を誇りながら、抜群の安定性と強靱な掘削力・走行駆動力を実現。
さまざまな作業現場で、オペレータの意思に忠実な操作性を約束します。



特定特殊自動車排出ガス
規制適合エンジン搭載



● バケット掘削力 **57 kN** ● アーム掘削力 **39 kN**

作業フィールドをワイドに広げます

道路工事

林道工事

解体工事

旋回ABS

旋回停止時のショックをやわらげる旋回揺れ戻し防止弁を装備。
位置決め作業や生コン作業の荷こぼれ防止に役立ちます。


スピードアシスト機構を採用

アームとブームの戻り油を再利用することにより、床掘り作業等の
スピードアップと燃費の向上を実現しました。

特定特殊自動車排出ガス規制適合


● クールドEGRシステム

排出ガスを再循環して燃焼温度を低下させるEGR (Exhaust Gas Recirculation) に、水冷式クーラを設置したクールドEGRシステムの採用で、さらなるNO_x (窒素酸化物) 低減効果を獲得します。



● インタークーラ付ターボエンジン

ターボチャージャーの圧縮により高温になった吸入空気をインタークーラで冷却することで、吸入効率をアップ。NO_xとPMの大幅な低減とともに、高出力化と燃費の向上も実現します。



190mm
キャブはみだし量

2320mm
車 幅

75mm
後端はみだし量

俊敏な動きにも安心作業
“前も後ろも” はみだし量
の少ないラウンドフォルム

1785mm
(SH60₂:1750mm)

最小フロント
旋回半径

後端旋回
半径

1235mm
(SH60₂:1750mm)

後端旋回半径差
515mm
SH60₂

180°旋回幅
3020mm

使いこむほどに差がつく卓越の経済性

ランニングコストの削減とメンテナンスの容易化を図るさまざまな工夫。

コストと手間の双方において、長期間ご使用いただくほど効果を実感していただけます。



国土交通省低騒音型
建設機械



グランドアクセスにより容易になった清掃・交換

ショベルのボディ上部へ登らずに、地上からさまざまなパーツの清掃・交換が可能に。メンテナンスに手間がかかりません。



- ① ダブルエレメントエアクリーナ
- ② コンデンサ
- ③ バッテリ（メンテナンスフリー）
- ④ リザーブタンク



●燃料、オイルフィルタ

燃料やオイルフィルタをグランドアクセス可能な位置に設置することで、交換が容易になりました。

- ① ウォータセパレータ
- ② 燃料フィルタ
- ③ オイルフィルタ

ラジエータとオイルクーラ インタークーラをパレル化

清掃の容易化を実現しました。



オイルが飛び散るのを防ぐ、 エンジンオイルドレンカブラを装備

エンジンオイルパンにドレンカブラを装備。備え付けのドレンホースにより、ドレン作業が簡単に。オイルが飛び散ることなく安心です。



手間を少なくする、高性能リターンフィルタ

作動油を交換するまでの作業時間は10,000時間、フィルタの寿命は2,000時間。ネフロンシステムで培われた作動油洗浄システムをリターンフィルタ1個に集約したため、性能はそのままメンテナンスの手間を少なくでき経済的です。

- 作動油交換：10,000時間
- フィルタ寿命：2,000時間


※オイル、フィルタなどの交換間隔は作業条件により異なります。



従来のリターンフィルタを高精度化することで、ネフロンフィルタ機能を集約



従来のリターンフィルタ




高性能リターンフィルタ

手間がかからない、すべての連結部のメンテナンス 当社独自

1,000時間（もしくは半年）もの間、連結部の潤滑状態が持続。磨耗やガタつきを軽減して、パーツの長寿命化に貢献します。

- 給脂間隔：1,000時間 ※給脂間隔は作業条件により異なります。

■EMSブッシュ



- ① ブッシュは、高力黄銅に埋め込まれた固体潤滑剤がブッシュの表面に層を形成し、金属同士の接触を防止。優れた潤滑状態が持続し、連結部の摩耗を抑えます。
- ② ピンは表面をメッキ処理することにより、表面硬度をアップ。耐摩耗性が向上しています。



EMS使用上の注意

- ① グリスが封入されていますが、1,000時間または6ヵ月、早い方で必ず給脂が必要です。
- ② 水中掘削作業は作業後に給脂が必要です。浸水により内部のグリスが流出するためです。
- ③ ブレーカや破碎機等特殊アタッチメントを取り付ける場合は、毎日の給脂が必要です。アタッチメントメーカーによりピン・ブッシュが異なるためです。
- ④ バケットの取り外し、取り付けの際にはピンをきれいにならして作業してください。



シート下に大型工具箱を設置



交換が簡単なラジエータ防塵ネット

乗手目の線で考えた安全性と快適性

オペレータがいかに安全に、そして心地よく日々の作業を行うことができるか——。
セーフティとコンフォートの両面から、行き届いた配慮を随所に施しています。



汚れにくい、超撥水新型
オペレータシート

当社独自

雨や埃に強い、撥水性に優れたオペレータシートを採用しました。



静かで快適な大型キャブ

広い足元スペース



※走行ペダルはオプションです。

乗降しやすい足元フラット



エアコンを標準装備

エアコンを標準装備。フェイス側吹き出し口、デフロスタ機能により、快適な作業環境を確保できます。




スライド式開閉ウインド



疲労軽減、流体マウントの採用

キャブに伝わる衝撃や振動を効果的に吸収し、快適な乗り心地とキャブ内の低騒音を実現。オペレータの疲労を軽減します。



AM/FMラジオ



ステレオスピーカー

安全性・快適性を高めるさまざまな装備

コンソール一体の全体スライド (リクライニングシート)



操作レバーの誤操作を防ぐ ゲート式ロックレバー



緊急脱出ハンマー



後方リアビューミラー



天窓



メンブレンスイッチ



緊急停止スイッチ



デフロスタ/カップホルダ



イモビライザ(オプション)

クレーン仕様

吊り作業や掘削作業など、
一台二役で活躍します。

現場で求められる優れた作業性に加え、
欠かせない安全性もしっかり確保


■ ブーム・アーム落下防止装置

ブームシリンダとアームシリンダに落下防止弁を装備。クレーン作業中、油圧ホースが万一損傷しても圧力低下による急激な落下を防止します。ブーム落下防止装置



アーム落下防止装置

■ 定格総荷重表



移動式クレーン規格

- 「クレーン等安全規則」「移動式クレーン構造規格」日本クレーン協会規格 (JCA規格) 「JCAS2205-98」に合致した小型移動式クローラクレーン
- バケットにフックを溶接して行う吊り荷作業は、労働安全衛生規則164条による「用途外使用」に当たり原則禁止です。

(例外は土止め支保工作業など、限られた作業です)

■ クレーン作業モード

荷重表示モニタのクレーンスイッチを押すことで、クレーン作業に関する安全装置が機能します。

- バケットの開き操作をロック
- 外部表示灯が点灯
- 作業速度が減速



モニタ



外部表示灯

■ バケットリンクに格納できる外れ止め付き吊りフック

外れ止め付き吊りフックはバケットリンクに格納できるので、作業の邪魔になりません。



クレーン作業時



格納時

■ 主要装備品

- 油圧システム
 - ・高性能リターンフィルタ
 - ・ワンタッチアイドル
 - ・走行2速切替
 - ・旋回ABS
- 安全装備
 - ・後方リアビューミラー
 - ・跳ね上げ式ロックレバー
 - ・緊急脱出ハンマー
- ・シートベルト
- ・キャブ上ヘッドライト
- ・走行アラーム
- ・取説紛失防止用ドッグチェーン
- ・ブームホルディングバルブ
- ・エンジン緊急停止スイッチ
- キャブ/室内装備
 - ・超撥水オペレータシート
 - ・大型ラウンドキャブ

- ・流体マウント
- ・エアコン
- ・デフロスタ
- ・前面窓開閉自動ロック
- ・自動接点ワイパーコネクタ
- ・ウォシャー付間欠ワイパ
- ・リクライニングシート
- ・カップホルダ
- ・灰皿

- ・ルームランプ
- ・ハットフック
- ・AM/FMラジオ
- その他
 - ・排ガス3次規制対応エンジン
 - ・EMS (イージーメンテナンシステム)
 - ・ロングライフ作動油
 - ・ラジエータ前面防塵ネット
 - ・アルミ製ラジエータ

- ・アルミ製オイルクーラ
- ・工具一式
- ・グリースガン
- ・クイックチェンジ2way
- ・燃料フィルタ
- ・ウォータセパレータ
- ・ダブルエレメントエアクリーナ

■ オプション品


- ・キャブヘッドガード (労安則型)
- ・イモビライザ
- ・キャブヘッドガード (簡易型)
- ・クイックチェンジ4way
- ・アームレスト/ヘッドレスト
- ・走行ベダル

■ 装備品


◎: 基本装備 ●: オプション

SH75X-3B							
		標準仕様		アタッチメント仕様(併用配管)		クレーン仕様	
		標準仕様	ブレード仕様	標準仕様	ブレード仕様	標準仕様	ブレード仕様
下部走行体	450mmグロウサシュー	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	600mmグロウサシュー	●	●	●	●	●	●
	450mm一体式ゴムシュー	●	●	●	●	●	●
	450mm強化型分割式ゴムクローラ	●	●	●	●	●	●
	パワーアンダーカバー	●	●	●	●	●	●
フロントアタッチメント	ブレード	—	◎	—	◎	—	◎
アーム	0.28m ³ (18JIS 0.25m ³)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	1.71m標準アーム	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ブーム	2.12mロングアーム	●	●	●	●	—	—
	モノブーム	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アタッチメント配管	ブレーカ回路	●	●	—	—	◎	◎
	併用回路	●	●	◎	◎	●	●
	往復回路	●	●	—	—	●	●
	往復回路+第2予備配管	●	●	—	—	—	—
キャブ内装備品	AM/FMステレオラジオ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	キャブヘッドガード (簡易型)	●	●	●	●	●	●
	キャブヘッドガード (労安則型)	●	●	●	●	●	●
その他	クイックチェンジ (2WAY)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	クイックチェンジ (4WAY)	●	●	●	●	●	●
	盗難防止イモビライザ	●	●	●	●	●	●

■作業範囲図



■外形寸法図



■作業範囲

アームの種類		STD	LONG
アーム長さ	mm	1710	2120
A 最大掘削半径	mm	6520	6900
B 最大掘削深さ	mm	4140	4540
C 最大掘削高さ	mm	7330	7620
D 最大ダンプ高さ	mm	5250	5540
E 最大垂直掘削深さ	mm	3640	4100
F 最小フロント旋回半径	mm	1785	2085
G 後端半径	mm	1235	

■バケットの種類

◎:一般掘削 ○:軽掘削 △:積み込み作業用 ×:使用不可

バケット容量	山積	平積	新JIS	山積	平積	新JIS	山積	平積	新JIS
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
新JIS	0.11	0.09	0.17	0.14	0.22	0.16	0.28	0.20	0.34
爪数	本	3	3	3	3	3	4	4	4
バケット幅	サイドカッタ無	mm	370	480	600	730	865		
	サイドカッタ有	mm	—	—	673	804	945		
適用フロント	標準アーム(1.71m)		◎	◎	◎	標準◎	○		
	ロングアーム(2.12m)		◎	◎	標準◎	△	×		

■主要仕様

※単位は国際単位系によるSI単位表示です。

		標準仕様		ブレード仕様	
基 本	バケット容量(新JIS)	山積	0.28m³	山積	0.20m³
	平積	平積	0.20m³	平積	0.16m³
	運転質量		7330kg		7750kg
	エンジン名称		いすゞAU-4LE2X		
	定格出力		40kW/2000min⁻¹		
寸 法	排気量		2179mL(cc)		
	アーム種類	STD	LONG	STD	LONG
	輸送時全長	5915mm	5910mm	5915mm	5910mm
	輸送時全幅	2320mm			
	輸送時全高	2700mm	2950mm	2700mm	2950mm
性 能	クローラ全長	2845mm			
	クローラ全幅	2320mm			
	標準シュー幅	450mm(グローサシュー)			
	走行速度	高速	5.1km/h	低速	3.3km/h
	登坂能力	70%(35°)			
油圧機器	旋回速度	9.5min⁻¹			
	バケット掘削力	56.9kN			
	アーム掘削力	38.3kN			
	ポンプ型式	2連可変容量形ピストンポンプ1個			
	最大圧力	29.4MPa			
容 量	走行モータ型式	可変容量形ピストンモータ2個			
	駐車ブレーキ型式	機械式ロック(走行レバー連動式)			
	旋回モータ型式	定容量形ピストンモータ1個			
	燃料タンク容量	100L			
		作動油容量	97.3L		

■シューの種類(ブレード無)

SH75X-3B				
シュー幅・品名	450mmグローサ	600mmグローサ	450mm一体式ゴムシュー	450mm強化型分割式ゴムクローラー
接地圧	33kPa	25kPa	33kPa	33kPa
クローラ全幅	2320mm	2470mm	2320mm	2320mm



New プロメンテ (オプション)

5年もしくは、10000時間までお客様の大切な機械を補償する制度です。

専門スタッフによる定期点検で、もしもの機械トラブルを未然に防ぎ、突然のコスト負担を低減し、毎月の計画的な固定費を管理できます。さらに、安心プランとして、盗難・事故への対応プランも用意しています。詳しくは当社営業マン、サービスマンにお問合せください。

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にボーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●クレーン仕様の運転には「車両系建設機械運転技能講習」の修了および「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。

お問い合わせは…

 **住友建機株式会社**

 **住友建機販売株式会社**

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) ☎ 03-6737-2610

北海道・東北統括部 ☎ 0223-24-1192 関東甲信越統括部 ☎ 0480-23-8901

中部統括部 ☎ 0562-48-5200 関西統括部 ☎ 072-653-4320

中四国統括部 ☎ 082-941-5100 九州統括部 ☎ 092-934-0058

●オペレータの養成・資格取得のご相談は

千葉技術研修所 ☎ 043-420-1549 名古屋技術研修所 ☎ 0566-35-1311

<http://www.sumitomokenki.co.jp>