

多くの作業環境に対応する  
ポピュラータイプ。

RP150



GX  
エンジン

ハンドル  
コーティング

オプション  
運搬車

RP150、200Hの特長

- RP150は「ホンダGX160」搭載。RP200Hは「ホンダGX240」搭載。エンジンオイルドレイン、牽引フック、前後アンダーカバーも標準装備しています。

RP300、200H、150用運搬車はチリトリ型構造で  
使い勝手と安全性に優れています。

RP300、200H、150用共用運搬車

\*下記写真はRP150装着例です。  
\*標準価格¥53,100(税別)

運搬車取り付け例



RP200H



GX  
エンジン

ハンドル  
コーティング

オプション  
運搬車

作業能力の高い重量級タイプ。

RP300

RP300X



ディーゼル  
エンジン

ハンドル  
コーティング

セル  
スタート

オプション  
運搬車

ディーゼル  
エンジン

ハンドル  
コーティング

セル  
スタート

オプション  
運搬車

RP300、300Xの特長

- 始動が楽なセルスタートを標準装備。バッテリーは保護カバー付きで、しかもバッテリー液量確認の際にも工具は不要です。
- エンジンは空冷ディーゼル「ヤンマーL70V6」を搭載。パワフルな駆動・起振力を発揮します。
- 碎石等の異物混入を防ぐために、前後アンダーカバーとフロントカバーを装備。作業時の思わぬアクシデントから常にエンジンを保護します。
- RP300Xはエクステンションプレート「補助振動板」を装備しています。

●エクステンション  
(補助振動板)

RP300X



仕様

型式	質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	走行速度 (m/min)	振動数 Hz (vpm)	起振力 KN (kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 (rpm)	燃料 (タンク容量L)	標準価格(税別)	
RP150	150	①長 1350 ②幅 390 ③高 945	④ 720 ⑤ 1275	⑥長 630 ⑦幅 390	0~20	70 (4200)	24.5 (2500)	ホンダGX160 [3.6kw] (4.9ps)	低速1400~1600 高速3600~3700	自動車用 無鉛ガソリン [3.1]	¥650,000
RP200H	240	①長 1530 ②幅 450 ③高 1010	④ 870 ⑤ 1370	⑥長 740 ⑦幅 450	0~20	70 (4200)	27.4 (2800)	ホンダGX240 [5.3kw] (7.2ps)	低速1400~1600 高速3600~3700	自動車用 無鉛ガソリン [5.3]	¥1,120,000
RP300	325	①長 1620 ②幅 450 ③高 1020	④ 970 ⑤ 1385	⑥長 860 ⑦幅 450	0~20	67 (4000)	41.2 (4200)	ヤンマーL70V6 [4.8kw] (6.5ps)	低速1500~1600 高速3600~3700	JIS-2号 軽油 [3.3]	¥1,170,000
RP300X	340	①長 1620 ②幅 590 ③高 1020	④ 970 ⑤ 1375	⑥長 860 ⑦幅 590	0~20	67 (4000)	41.2 (4200)	ヤンマーL70V6 [4.8kw] (6.5ps)	低速1500~1600 高速3600~3700	JIS-2号 軽油 [3.3]	¥1,200,000