



雨・水に強い防雨型!!

防雨型なので、突然の雨や水のかかる場所での作業も安心!!
漏電しゃ断器付・エコノミータイプ!!

NPW-EK33YS

屋外型

30m

温度センサー〈焼損防止保護機能〉

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気をしゃ断します。

復帰方法

〈自動センサー〉
センサーを指や布等で冷やすと自動でセンサーが復帰します。



電源ランプが点灯したままで通電しない時は温度センサーが働いています。



※センサーを復帰する際は必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際に動きだして危険です。

漏電しゃ断器〈過負荷漏電保護兼用〉



EKタイプ

漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。


15A以上使用時及びショート時にも作動します。

ポッキンプラグ



どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



(実用新案取得済)



型式	長さ	定格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	電線許容電流	電源表示 ランプ	自動復帰 センサー	漏電しゃ断器	コンセント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格 (税別)	元払 発送単位	JANコード 4937305
■アース・過負荷漏電保護兼用 赤													
NPW-EK33YS	30m	100V/5A	VCT 2.0×3	22A	○	○	赤	15A × 3 (防雨キャップ付)	7.7	2	30,000円	-	03635-8

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。