

防音型タンピングランマー

MTシリーズ

MT-55L-SGK (64kg)



※L52

NETIS
TH-100005-V



MT-72SGK (78kg)



静音型タンピングランマー

MTシリーズ

ウレタンフートを採用することで、従来の転圧作業時における衝撃音を緩和し近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。

MT-55L-SS (59kg)



MT-72FWASS (72kg)



MTRタンピングランマー

スリムなボディとコンパクトなハンドルが特長で、壁際や下水管等の狭い溝、電柱の周辺等作業しにくい現場で活躍します。オプションのトレンチシューを使えば幅120mmの溝についても最大深さ1.4mまで転圧できます。

MTR-40FA (46kg)



タンピングランマー

！ポイント

音響比較表

| 型式 | 音響パワーレベル (dB) | | 参考騒音レベル 7m (dB) | |
|------------|---------------|-----|-----------------|----|
| | アスファルト | 砕石 | アスファルト | 砕石 |
| MT-55L | 111 | 100 | 86 | 75 |
| MT-55L-SS | 105 | 97 | 80 | 72 |
| MT-55L-SGK | 103 | 96 | 78 | 71 |
| MT-72FWA | 115 | 103 | 90 | 78 |
| MT-72FWASS | 105 | 97 | 80 | 72 |
| MT-72SGK | 105 | 95 | 80 | 70 |

●比較データは当社測定コースにて計測しております。
※騒音測定方法は5ページを参照してください。※L5で測定の場合は参考騒音レベルより更に2~3dB低く表示されることがあります。

+オプション

■ランマー移動車

各機種に共用できます。



●本体価格：¥16,000 (税抜)

■溝用転圧盤(トレンチシュー)

狭い溝の転圧に便利な溝用転圧盤(トレンチシュー)が付けられます。



●本体価格：¥27,000 (税抜) ●本体価格：¥54,000 (税抜)

MT (防音型)仕様

| 型式 | 機械質量 (kg) | 機体寸法 (mm) | 衝撃板寸法 (mm) | 衝撃板ストローク (mm) | 衝撃数 Hz (v.p.m) | 打撃力* 毎回kN (kgf) | エンジン (最高出力) | 回転数 min ⁻¹ (r.p.m) |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| MT-55L-SGK | 64 | (A) 1,058 (B) 375 (C) 712 | (D) 220 (E) 315 | 30~70 | 10.7~11.6 (644~695) | 7.4~9.8 (750~1,000) | スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル | 3,800~4,100 |
| MT-72SGK | 78 | (A) 1,135 (B) 415 (C) 730 | (D) 285 (E) 330 | 40~60 | 10.7~11.3 (642~679) | 9.8~11.8 (1,000~1,200) | スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル | 3,400~3,600 |

MT (静音型)仕様

| 型式 | 機械質量 (kg) | 機体寸法 (mm) | 衝撃板寸法 (mm) | 衝撃板ストローク (mm) | 衝撃数 Hz (v.p.m) | 打撃力* 毎回kN (kgf) | エンジン (最高出力) | 回転数 min ⁻¹ (r.p.m) |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| MT-55L-SS | 59 | (A) 1,045 (B) 350 (C) 715 | (D) 220 (E) 315 | 30~70 | 10.7~11.6 (644~695) | 7.4~9.8 (750~1,000) | スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル | 3,800~4,100 |
| MT-72FWASS | 72 | (A) 1,050 (B) 415 (C) 730 | (D) 285 (E) 330 | 40~60 | 10.7~11.3 (642~679) | 9.8~11.8 (1,000~1,200) | スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル | 3,400~3,600 |

溝用転圧盤(トレンチシュー)仕様

| MT-55L用 | |
|-------------|--------|
| 幅 (mm) | 高 (mm) |
| 114-165 | 340 |
| MT-72FWA用 | |
| 幅 (mm) | 高 (mm) |
| 114-165-200 | 340 |

MTR仕様

| 型式 | 機械質量 (kg) | 機体寸法 (mm) | 衝撃板寸法 (mm) | 衝撃板ストローク (mm) | 衝撃数 Hz (v.p.m) | 打撃力* 毎回kN (kgf) | エンジン (最高出力) | 回転数 min ⁻¹ (r.p.m) |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| MTR-40FA | 46 | (A) 1,109 (B) 350 (C) 623 | (D) 150 (E) 270 | 40~55 | 10.7~11.6 (644~695) | 4.9~5.4 (500~550) | スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル | 3,800~4,100 |

MTR-40FA用

| 幅 (mm) | 高 (mm) |
|--------|---------|
| 100 | 305 |
| 120 | 500-800 |

*打撃力は当社の実験基準によります。 ※幅200mmのワイドフートもあります。(部品販売)