

エバラ スポットクーラ CW1X型

Renewal !!

COOL WAGON

クールワゴン

必要な人に、必要なだけ。 スポット冷房するエバラクールワゴン。

小ドレンタンク・排熱ダクト取付け可能タイプ。 (※排熱ダクトはオプション)

冷房性能はそのままで、消費電力を低減。 <-23%/50Hz、-20.8%/60Hz> (※当社「CW1型」比)

壁に「ピッタリ」設置が可能、狭い場所でもスッキリ使えます。

特長

**消費電力低減で
省エネルギー性を向上。**

冷房性能を変えることなく、消費電力を低減。従来モデルに比べてさらなる省エネルギー化を実現。

**可搬性を追及、取扱いが簡単で
レンタル業界でも活躍**

吊り上げや移動に便利な吊りフックを装備、大型キャスタの採用でスムーズな移動性を発揮。

**ヘビィな取扱いに対応する
タフネスボディ**

外装パネルは鋼板、熱交換器・エアフィルタの外側には、丈夫な保護用ガードを装備。

**メンテナンス性をさらに向上、
いつでもベストコンディション**

・天板パネルを外すだけで主要部品[ファン、熱交換器、ドレンパン]のメンテナンスが可能。

・電装部品の配置を一極化。頻度の高い修繕部品の交換が簡単。

次のステップへ

快適空間を提供

使用温度範囲を拡大、除湿能力の改善により、いつでもどこでも快適空間を提供。



仕様

型式		CW1X
冷房能力		2.2/2.4kW
使用温度範囲 (°C)		20°C~45°C
電源		単相 AC100V
定格消費電力		0.77/0.95kW
冷媒		R407C
圧縮機	形式	全密閉型ロータリ
	出力	500W
凝縮器	形式	フィンアンドチューブ
蒸発器	形式	フィンアンドチューブ
ファン	電動機出力	70W
	ファン形式	シロッコファン/プロペラファン
保護装置	圧縮機:オーバークロードリレー ファンモータ:オートカット 電源ヒューズ	
ドレンタンク容量	5L	
外形寸法	W434mm * H900mm * L441mm	
質量	42kg	
標準付属品	吹出しダクトφ125 * 425L x1本	
特別付属品	排熱ダクトφ230 * 400L	

オプション対応




排熱が気になる場所で使用する場合は、排熱ダクトの取り付けが可能です。

(写真:排熱ダクトを取付けた状態)

用途

- 工場内ライン・休憩所の冷房
- イベント会場の冷房
- 各種作業場の冷房

各部の特長



- ①熱交換器の保護用ガードを外すことなく、エアフィルタの脱着が可能です。
- ②ドレンタンクをコンパクト化(5L) 排水する時の持ち運びが簡単です。
- ③吊りフック・取っ手を装備し、吊り上げ・移動が簡単です。

※カタログ中の「〇〇型」の表示は当社の機種記号です。

製品改良のためカタログ内容を一部変更する場合があります。