

サイレントタイプ

標準付属品

- ノズル 1個
- 吸水ホース(ストレーナ付) 1式
- 余水ホース 1本
- 吐水ホース 1本

※標準付属品の詳細については、下記標準仕様の「標準付属品仕様」項目をご覧ください。



HPJ-340EQM

標準仕様

エンジン駆動		サイレントタイプ				防音タイプ		
型 式		HPJ-340EQM	HPJ-5ESY6	HPJ-5100ESY3☆	HPJ-8ESY7			
エンジン仕様	型 式	GM132LN-14H	GA210ASEHPARA	GA210ASEHPARA	GA340ASEHPARA			
	形 式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン			
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	2.0{2.8}/1800	3.8{5.2}/1800	3.8{5.2}/1800	5.4{7.3}/1500			
	総排気量ml	126	203	203	337			
	始動方式	リコイルスタータ	セルスタータ(リコイルスタータ)	セルスタータ(リコイルスタータ)	セルスタータ(リコイルスタータ)			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン			
	タンク容量ℓ	2.5	6.0	6.0	11.0			
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ			
	圧力MPa{kgf/cm ² }	4.0{41}	7.8{80}	9.8{100}	7.8{80}			
	吐出し量ℓ/min	21.2	21.2	15.3	31			
外 観	移動式半密閉形	移動式密閉形	移動式密閉形	移動式密閉形				
車 輪	φ150×4・固定車(一輪ストップ付)	φ125×4・固定車	φ125×4・固定車	φ125×4・固定車				
外形寸法 mm								
質 量 {重量} kg	53	70	70	105				
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	 ホビージェットガン(φ2.3) HJG120-30VS 自在調節可能(直射・円錐)	 ハンドチェンジガン(φ1.9) AJG80-30VSA ハンドルで直射・円錐パターンに可変	 ホビージェットガン(φ1.5) HJG120-30VAN 自在調節可能(直射・扇型)	 ハンドチェンジガン(φ2.3) AJG80-30VSA ハンドルで直射・円錐パターンに可変			
	吸水ホース	3/4"×2.7m(ストレーナ付)	3/4"×2.7m(ストレーナ付)	3/4"×2.7m(ストレーナ付)	3/4"×2.7m(ストレーナ付)			
	余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m			
	吐水ホース	3/8"×20m(SUS製カプラ付)	3/8"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m			
主 装 備								

● ☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。
● 主装備の機能についての詳細は20ページをご参照ください。