

ROCK DRILL

ロックドリル [さく岩機・ハンドタイプ]

●強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性で扱いやすく、能率よく作業ができます。作業内容に応じて、小形・中形・大形よりご選定下さい。



TJ-15



TJ-20SBS



TJ-26SBS

ANTI VIBRATION TYPE [防振型]

●振動障害を未然に防止するため、「防振型」の使用をお勧めします。



TJ-15AV



TJ-20AV

VFS型防振ハンドル



仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
TJ-15	54.0	45	14.0	468	2,450	250	1.6	3/4	19 (3/4)
TJ-20SBS	68.0	49	18.0	585	2,400	200	2.5	3/4	19 (3/4)
TJ-26SBS	70.0	70	25.2	584	1,850	200	2.8	3/4	19 (3/4)
TJ-15AV	54.0	45	16.5	523	2,450	250	1.6	3/4	19 (3/4)
TJ-20AV	68.0	49	21.5	585	2,400	200	2.5	3/4	19 (3/4)

※性能は、使用空気圧0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。

型式	TJ-15	TJ-20SBS	TJ-26SBS
シャンクサイズ	※3/4H×83 ※7/8H×83	— ※7/8H×83	— ※7/8H×83
ブロー型式	風式	風式	風式



TJ-20SBL

LEG DRILL

レッグドリル [さく岩機・レッグタイプ]

●レッグとドリルのバランスがよく反動が少ない。安定した操作性で水平さく孔に適し、採石現場での二次破碎用さく孔、道路建設等の土木現場で広く活躍しています。



TJ-20SBL



TJL-25 (別売)

仕様

型式	質量 (kg)	フィード径 (mm)	全長 (mm)	フィード長 (mm)	最大全長 (mm)	適用機種
TJL-25	12.5	57	1,400	965	2,365	TJ-20SBL・TAA-400L

仕様

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)	シャンクサイズ	ブロー型式
TJ-20SBL	68.0	49	18.5	585	2,400	200	2.5	3/4	19 (3/4)	7/8H×83	風式

※性能は、使用空気圧0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。