

HBC-519L□/HBC-19R/HBC-22 電動油圧式鉄筋切断機(バーカッター)

專業プロユーザー向けモデル。

新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材※にも対応。

現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。トラブル時にもカッターロッドをもどせる手動リターンバルブ機構付き。

NEW

SD490
対応モデル



HBC-519L



HBC-22

- トラブルの場合にもリターンバルブをゆるめればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。また、リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。

現場で持ち運びしやすく切断加工中でも旋回できるハンドル方式で操作が容易。トラブル時にもカッターロッドを手動でもどせるリターンバルブ機構付き。



HBC-19R

- 鉄筋切断時の負荷がかかった状態でも、ヘッドを左右どちらへも360°回転させることができます。
- トラブルの場合にもリターンバルブをゆるめればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。

仕様

	モーター	切断速度	切断能力	本体質量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-519L	単相100V 1330(W) 50/60Hz 回二重絶縁	2.5秒 (19mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D19 *SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D19 *SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D19 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されています。)	12.2kg	396mm×112mm×220mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木箱) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(17×19)
HBC-19R	単相100V 700(W) 50/60Hz	2.5秒 (19mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D19 *SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D16 *SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D16 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。	11.4kg	401mm×126mm×226mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木箱) 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(17×19)
HBC-22	単相100V 700(W) 50/60Hz	3.0秒 (22mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D22 *SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D19 *SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D19 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。	14.2kg	414mm×112mm×238mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木箱) 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(14×17, 19×22)

※当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。
また、作業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
※モーター欄の(W)は消費電力です。

新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター！
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材※1に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。



NEW

SD490
対応モデル

HBC-225

切片の飛散防止のためのプロテクター付き（HBC-225）

NEW

SD490
対応モデル

HBC-232



切片の飛散防止のための「プロテクター」には持ち運びに便利なハンドル付き（HBC-232）

- 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
- トラブルの場合にもリターンバルブを緩めればカッターロッドを戻すことができます。その際、油は流れ出ません。リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。



■仕様

	モーター	切断速度	切断能力	本体質量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-225	単相100V 1430(W) 50/60Hz 回 二重絶縁	3.5秒 (25mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D25 ※SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D25 ※SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D25 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されています。)	22.0kg	480mm×138mm×268mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木製) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(4・5・6・8) スパナ(14×17・24)
HBC-232	単相100V 1430(W) 50/60Hz 回 二重絶縁	7.0秒 (32mm鉄筋切断時)	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D32 ※SD390相当品=560N/mm ² (57kgf/mm ²)最大D32 ※SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²)最大D32 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されています。)	37.6kg	543mm×167.5mm×289mm (L)×(W)×(H)	商品ケース(木製) 油圧オイル(容器付) 六角棒レンチ(4・5・6・8・10) スパナ(14×17・30)

※1 当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。
また、作業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。